

BORDI PREMONTATI

Soluzione standard: lunghezza a richiesta del cliente con **sensore e supporto di alluminio premontati.**

Modelli disponibili: Tipo B0, Tipo B1N, Tipo B2N.


BORDO TIPO "B0"

Profilo in materiale EPDM di colore nero, realizzato per ottenere la massima sensibilità all'azionamento.

Particolarmente adatto come pulsante d'arresto o come alternativa al micro di emergenza a filo. Viene fornito con biadesivo per fissaggio a parete. Le estremità del profilo vengono chiuse con resina poliuretanicca che ne aumenta la tenuta all'acqua.

Per il bordo tipo "B0" l'uscita del cavo può essere solamente di testa.

È possibile fornire il bordo con il cavo di lunghezza diversa se richieste in fase d'ordine.



N.B. Prodotto non utilizzabile come funzione di sicurezza

COME ORDINARE UN BORDO TIPO "B0"

Codice

GSB0 = Gamma System Bordo 0

Cavo = S: standard 3 m
1: versione speciale

GSBOL____C_UTXXX

L = Lunghezza (mm)

XX = versione standard
X1 = versione speciale

UT = Cavo uscita di testa

CAVO

S: CS - Cavo Standard, 4x0,35 mm² lungo 3 metri FROR 300/500

1: Per lunghezze diverse dallo standard indicare la misura del cavo ad esempio 10 metri = **C10**.

Esempio 1: bordo "B0" di lunghezza 1000 mm, con cavo standard uscita di testa.

GSBOL1000CSUTXXX (profilo Tipo "A") area sensibile 910x910 mm

Esempio 2: bordo "B0" di lunghezza 1000 mm, con cavo lunghezza 10 m e connettore M8 maschio 4 poli.

GSBOL1000C10UTXX1